

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° **BTHM 24**

In conformità al Regolamento Europeo (UE) N. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 si dichiara:

- 1 Codice di Identificazione del prodotto-tipo: **USURA B 0/8 Alto Modulo BTHM EN 13108-1:2006**
- 2 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante **Conglomerati bituminosi prodotti a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico**
- 3 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11, par.5 **Franzosi Cave s.r.l. Via Bertarino 47 15057 Tortona (AL)**
- 4 Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V **Sistema 2+**
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: **TECNOPIEMONTE S.p.a-1372 CPD**

Prestazione dichiarata:


5

Contenuto dei vuoti massimo		NPD	par 5.2.2 UNI EN 13108-1:2006
Contenuto dei vuoti minimo		NPD	
Minimo di vuoti riempiti di bitume		NPD	par 5.3.3 UNI EN 13108-1:2006
Massimo di vuoti riempiti con bitume		NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale		NPD	par 5.3.54 UNI EN 13108-1:2006
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni		NPD	par 5.3.5 UNI EN 13108-1:2006
Sensibilità all'acqua		NPD	par 5.2.4 UNI EN 13108-1:2006
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		NPD	par 5.2.5 UNI EN 13108-1:2006
Reazione al fuoco		NPD	par 5.2.7 UNI EN 13108-1:2006
Temperatura della miscela		da 140° a 180°	par 5.2.10 UNI EN 13108-1:2006
Granulometria (passante) Setaccio da 22,4 mm		-	par 5.3.1 UNI EN 13108-1:2006
Granulometria (passante) Setaccio da 16 mm		-	
Granulometria (passante) Setaccio da 11,2 mm		-	
Granulometria (passante) Setaccio da 8 mm		97%	
Granulometria (passante) Setaccio da 5,6 mm		-	
Granulometria (passante) Setaccio da 4 mm		51%	
Granulometria (passante) Setaccio da 2 mm		35%	
Granulometria (passante) Setaccio da 500 µm		15%	
Granulometria (passante) Setaccio da 250 µm		-	
Granulometria (passante) Setaccio da 63 µm		6,0%	
Contenuto di legante Bmin		5,4%	
Resistenza deformazione e permanente	-dispositivo di grande dimensioni	NPD	par 5.2.6 UNI EN 13108-1:2006
	profondità d'ormaiamento proporzionale	NPD	
	-dispositivo di piccole dimensioni	NPD	
	inclinazione della traccia delle ruote	NPD	
	profondità d'ormaiamento proporzionale	NPD	

- 6 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 205/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **L'Amministratore Unico**
Tortona **08/01/2024** **Sig.a Francesca Franzosi**





1372 - CPD - 0439

FRANZOSI CAVE S.r.l.

C.F. e P.I. 02345900068

Via Bertarino 47, 15057 Tortona (AL)

www.gruppofranzosi.it

E-mail: info@gruppofranzosi.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° **BTHM 24**

18

EN 13108-1:2006

Conglomerati bituminosi prodotti a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

Contenuto dei vuoti massimo	NPD	par 5.2.2 UNI EN 13108-1:2006
Contenuto dei vuoti minimo	NPD	
Minimo di vuoti riempiti di bitume	NPD	par 5.3.3 UNI EN 13108-1:2006
Massimo di vuoti riempiti con bitume	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	par 5.3.54 UNI EN 13108-1:2006
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	par 5.3.5 UNI EN 13108-1:2006
Sensibilità all'acqua	NPD	par 5.2.4 UNI EN 13108-1:2006
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	par 5.2.5 UNI EN 13108-1:2006
Reazione al fuoco	NPD	par 5.2.7 UNI EN 13108-1:2006
Temperatura della miscela	da 140° a 180°	par 5.2.10 UNI EN 13108-1:2006
Granulometria (passante) Setaccio da 22,4 mm	-	par 5.3.1 UNI EN 13108-1:2006
Granulometria (passante) Setaccio da 16 mm	-	
Granulometria (passante) Setaccio da 11,2 mm	-	
Granulometria (passante) Setaccio da 8 mm	97%	
Granulometria (passante) Setaccio da 5,6 mm	-	
Granulometria (passante) Setaccio da 4 mm	51%	
Granulometria (passante) Setaccio da 2 mm	35%	
Granulometria (passante) Setaccio da 500 µm	15%	
Granulometria (passante) Setaccio da 250 µm	-	
Granulometria (passante) Setaccio da 63 µm	6,0%	
Contenuto di legante Bmin	5,4%	par 5.2.6 UNI EN 13108-1:2006
Resistenza deformazione permanente	-dispositivo di grande dimensioni	
	profondità d'ormaiamento proporzionale	
	-dispositivo di piccole dimensioni	
	inclinazione della traccia delle ruote	
	profondità d'ormaiamento proporzionale	

USURA B 0/8 Alto Modulo BTHM

edizione del

08/01/2024