

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° **R63 24**

In conformità al Regolamento Europeo (UE) N. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 si dichiara:

- 1 Codice di Identificazione del prodotto-tipo: **Riciclato 0/63**
- 2 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante **Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici**
- 3 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11, par.5 **Franzosi Ambiente s.r.l.
Strada Oriolo 85 27058 Voghera (Pv)**
- 4 Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V **Sistema 2+**
- 5 Norma armonizzata **EN 13242:2002+A1:2007**
- Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: **TECNOPIEMONTE S.p.a-1372 CPD**
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Granulometria (d/D)		0/56	Par. 4.2 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Categoria		'GA80-GTA25	Par. 4.3 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Forma dell'aggregato grosso	Forma	-	Par. 4.4 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
	Appiattimento	FI35	Par. 4.4 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Massa volumica dei granuli		NPD	Par. 5.4 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Pulizia (Polveri)		f 15	Par. 4.6 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Qualità dei fini		SE36	Par. 4.7 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Percentuale di particelle frantumate		CNR/50	Par. 4.5 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA40	Par. 5.2 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Stabilità di volume		NPD	Par. 5.3 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Assorbimento d'acqua		NPD	Par. 5.5 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Aggregato riciclato frantumato composizione prevalente materiali litici costituito da:		Rc50 Rcug70 Rb30- Ra20- Rg5- X1- FL5-	UNI EN 933-11
Solfati solubili in acido		NPD	Par. 6.2 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Solfati idrosolubili		SS0,2	Par. 6.2 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Zolfo totale		NPD	
Componenti che alterano la velocità di presa		NPD	Par. 6.5 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Resistenza all'attrito		MDE45	Par. 5.3 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Rilascio di minerali pesanti mediante lisciviazione		Conforme	< Limiti tab all.3 DM 05/02/98
Rilascio di altre sostanze pericolose		Conforme	< Limiti tab all.3 DM 05/02/98
Durabilità agli agenti atmosferici		NPD	
Durabilità al gelo/disgelo		NPD	Par. 7.3 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Categoria di prodotto aggregato riciclato		A2	Circolare 15/7/2005, n.5205 alleg. C2


7 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.


La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 205/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **L'Amministratore Unico**

Tortona **01/03/2024**

Sig.a **Francesca Franzosi**



			
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° R63 24			
1372 - CPD - 1478			
FRANZOSI AMBIENTE srl C.C.I.A.A. Al N.120432 P.I. 00032610180 Strada Oriolo 85, 27058 Voghera (Pv) www.franzosiambiente.it E-mail: info@franzosiambiente.it			
11 EN 13242:2002+A1:2007			
Aggregati per materiali legati e non legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nelle costruzioni di strade			
Aggregato riciclato frantumato composizione prevalente materiali litici costituito da:			
Rc₅₀ Rcug₉₆ Rb₃₀- Ra₅- RG₂- X₁- FL₅-(secondo UNI EN 933-11)			
Denominazione		Riciclato 0/63	
Forma delle particelle		-	
Appiattimento		FI35	
Dimensione delle particelle		0/56	
Designazione categoria		'GA80-GTA25	
Massa Volumica delle particelle		NPD	
Purezza contenuto dei fini		f 15	
qualità dei fini		SE36	
Percentuale di particelle frantumate		CNR/50	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA40	
Stabilità di volume		NPD	
Assorbimento/suzione d'acqua		NPD	
Composizione/contenuto		Rc50 Rcug70 Rb30- Ra20-	
Classificazione di aggregati grossi riciclati		Rg5- X1- FL5-	
Solfati idrosolubili		NPD	
Solfati solubili in acido		SS0,2	
Zolfo totale		NPD	
Componenti che alterino la capacità di pesa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici		NPD	
Resistenza all'attrito		MDE45	
Rilascio di minerali pesanti mediante lisciviazione		Conforme	
Rilascio di altre sostanze pericolose		Conforme	
Durabilità agli agenti atmosferici		NPD	
Durabilità al gelo/disgelo		NPD	
Categoria di prodotto aggregato riciclato secondo CIRCOLARE 15 luglio 2005, n.5205 allegato C2		A2	